

## Ochrana granitových dřezů

### DLOUHODOBÁ OCHRANA PROTI VODĚ, MASTNOTĚ, ZNEČIŠTĚNÍ, USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE A VODNÍ RZI

**NANO OCHRANA GRANITOVÝCH DŘEZŮ** je dlouhotrvající nanopolymerová ochrana různých druhů granitových dřezů. Na površích neošetřených ochranou dochází k narušení svrchní vrstvy, změnám barevnosti a vzhledu. Do neochráněných povrchů se zažívají nečistoty, tvoří se vodní kámen a bakterie se díky ideálním podmínkám rozmnožují.

**NANO OCHRANA GRANITOVÝCH DŘEZŮ** na povrchu vytvoří díky nanočásticím ultratenkou vodě a oleji odolnou neviditelnou dlouhotrvající vrstvu s vynikající ochranou proti usazování vodního kamene, znečištění, olejům, mastnotě a vodní rzi se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva navíc brání rozmnožení bakterií. Ošetřený povrch je nemastný, navíc ochráněný proti zkřehnutí a stárnutí. Použití ochrany zajistí méně práce a kratší čas při následné údržbě dřezu. K následnému úklidu není zapotřebí nebezpečných a abrazivních chemikálií, použitím ochrany tedy zároveň šetříte životní prostředí.

**NANO OCHRANA GRANITOVÝCH DŘEZŮ** je určena pro světlé i tmavé povrchy.

- **Dlouhodobá vynikající vodě a oleji odolná ochrana**
- **Vynikající prevence proti vodnímu kameni a znečištění**
- **Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění**
- **Výrazně prodlužuje životnost povrchu**
- **Vytváří antibakteriální povrch**
- **100% biologicky odbouratelný produkt**

#### **Aplikace:**

Před nanosením ochrany na povrch doporučujeme nejprve vyčistit produktem Horewell **ČISTIČ GRANITOVÝCH DŘEZŮ** pro zaručení funkčnosti ochrany. V případě nového povrchu se aplikuje přímo.

Pomocí houbičky křížovým způsobem táhlých pohybů naneste produkt **NANO OCHRANA GRANITOVÝCH DŘEZŮ**. Aplikujte rovnoměrně na celý povrch tak, aby nebylo vynecháno žádné místo. Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy, druhou vrstvu až po zaschnutí první vrstvy (cca po 30min). Po zaschnutí druhé vrstvy povrch otřete suchým a čistým mikrovláknem. Ošetřený povrch čistěte přípravkem Horewell **ČISTIČ KUCHYNĚ**. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

**Balení: 50ml a 1L**

